



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# BLOCCA RUGGINE

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Il bloccaruggine è studiato per bloccare l'avanzamento dell'ossidazione delle superfici metalliche. Il prodotto, essendo trasparente e incolore, protegge la superficie ma ne lascia inalterato il colore, sia essa nuova oppure arrugginita. Il prodotto non altera la finitura della superficie. Prodotto a base acquosa, asciuga rapidamente e può essere usato in interno perché inodore e in esterno perché resiste agli agenti atmosferici.

- Come Protettivo: il prodotto blocca la ruggine, svolgendo azione di protettivo e bloccando l'avanzamento della corrosione preservando le superfici.
- Come Smalto trasparente: Ideale per ottenere l'effetto "Corten" di ruggine a vista.
- Come Primer: Può essere usato come fondo verniciabile.

Sovraverniciabile con acrilica spray a solvente, alchidica antiruggine a solvente, acrilica antiruggine all'acqua.

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Trattamento di superfici metalliche

**- MODALITÀ D'USO**

Ferro nuovo: sgrassare molto bene la superficie (controllare bagnando con acqua), asciugare. Applicare due mani prodotto.

Ferro arrugginito: staccare le parti di ossido non ben ancorate, carteggiare leggermente ed eliminare la polvere con un panno bagnato. Lasciar asciugare. Applicare due mani di prodotto. Per superfici molto irregolari potrebbe essere necessaria una terza mano. Prodotto pronto all'uso, utilizzare pennelli o rulli in spugna.

**- AVVERTENZE**

Non sovrapporre lastre o manufatti verniciati con blocca ruggine.

**- STOCCAGGIO**

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

**- CONFEZIONE**

Latta 750mL

Codice 4131

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 19.02.2021

| Proprietà               | Unità di misura | Valori tipici   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Aspetto                 |                 | Liquido viscoso |
| Colore                  |                 | Biancastro      |
| Odore                   |                 | Caratteristico  |
| Densità a 20°C          | g/mL            | 1,02            |
| Asciutto al tatto       | minuti          | 30'             |
| Intervallo tra due mani | Minuti          | 15-30           |
| Resa                    | mq/L            | 20-30           |

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

