

LINEA LEGNO

## COTTAGE EFFETTO CERA

Finitura satinata , non sfogliante resistente ai raggi U.V  
CODICE 7D-012-00..

### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

COTTAGE EFFETTO CERA è una vernice a base di cere selezionate e resine alchidiche-uretaniche. Satinato, colorato e non sfogliante, il prodotto, protegge a fondo il legno, rendendolo impermeabile all'acqua e protegge le cellule del legno dai raggi ultravioletti , grazie a speciali assorbitori UV di raggi ultravioletti che ne causerebbero altrimenti l'invecchiamento e l'ingrigimento.

COTTAGE EFFETTO CERA è l'ideale per proteggere e rifinire in maniera definitiva sottotetti, perlinature, balconi, infissi, etc.

Aspetto della pellicola essiccata : satinato.

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE



### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	a base di resine alchidiche-uretaniche , speciali additivi, ossidi trasparenti e cere
<b>PESO SPECIFICO</b>	0,93 ± 0.020 kg/l
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	> 21°C)
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	35 ± 2 %
<b>V.O.C.</b>	< 400 g/l
<b>VISCOSITÀ' MEDIA</b>	(tazza DIN 4 a 21°C) 70 ± 20 s
<b>TINTE</b>	Incolore – tinte di cartella – Tingo

## CICLI DI APPLICAZIONE

### Legno nuovo

1. preparare con cura la superficie, carteggiarla, e ripulirla da polvere e sporcizia.
2. controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
3. applicare una o due mani di COTTAGE IMPREGNANTE BRIGNOLA
4. carteggiare leggermente
5. dopo 24 ore, applicare due mani di COTTAGE EFFETTO CERA BRIGNOLA.

### Legno già verniciato

1. carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice in fase di distacco
2. ripulire con cura e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
3. applicare una o due mani di COTTAGE EFFETTO CERA BRIGNOLA.

## AVVERTENZE

- Agitare bene prima e durante l'uso
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Applicare in ambienti ben areati
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Non applicare su legno bagnato
- Per esterno prevedere sempre almeno una mano colorata all'interno del ciclo
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Non applicare all'esterno in caso di probabile pioggia
- I colori della collezione sono influenzati dal tipo di legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva
- La resa è in funzione dell'assorbimento del legno

Revisione N° 0 di luglio 2016



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.